

## Kod Producenta:

# 19CC-4U-001

### Obudowa serwerowa 19" (4U) Instrukcja instalacji i obsługi

Produkt posiada 2-letnią gwarancję

**Importer: Also Polska Sp. z o.o.**

ul. Inflancka 4B, 00-189

Warszawa

[www.also.com](http://www.also.com)

Wyprodukowano w Chinach

### OSTRZEŻENIE:

**Firma Also nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku używania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób wykraczający poza specyfikację.**

### Specyfikacja techniczna:

Obudowa 4U do montażu w szafie Rack 19"

Nadaje się do stosowania z płytami głównymi ATX

Zamykane okno na przednim panelu

Współpracuje z zasilaczami AT/ATX (brak w zestawie)

Materiał: SGCC 1.2mm, kolor czarny

Obsługa płyt głównych o wymiarach: ATX - 12" x 9.6" max

Zatoki zewnętrzne: 2 x 5,25", 1 x FDD

Zatoki wewnętrzne: 8 x 3,5" ukryte,

Potry zewnętrzne: 2 x USB

Wentylatory: 1x 120\*25mm + 2x80\*25 mm

Zasilacz: nie zainstalowany (standard AT/ATX)

Wymiary: 427x450x177mm (szer x głęb x wys)

**Przekreślony koszt** – produkt oznaczony tym symbolem oznacza, że nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

**Oznaczenie RoHS** – Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych. Produkt został wyprodukowany zgodnie z tą dyrektywą

**Oznaczenie CE** – produkt bezpieczny zgodny z wymaganiami UE

#### Instalacja:

##### 1. Płyta główna:

- śruby dystansowe należy wkręcić w tackę w miejsca wymagane do instalacji odpowiedniego typu płyty głównej.

##### 2. Montaż urządzenia 5,25":

- By zainstalować urządzenie 5,25" w zatocenie należy zdemontować panel przedni

##### 2. Montowanie urządzeń 3,5" oraz 2,5":

- urządzenia montuje się pionowo w specjalnie do tego przeznaczonej tacce

##### 3. Połączenia kabli panelu przedniego i inne:

- By poprawnie połączyć kable należy zapoznać się ze schematem dostępnym razem z Twoją płytą główną

##### 4. Montaż kart rozszerzeń:

- należy zdemontować śledź zabezpieczający slot PCI  
- zamontować kartę rozszerzeń  
- Zabezpieczyć śrubką

##### 5. Montaż dysku HDD.

- Dysk HDD montuje się w specjalnej zatoczce. Dysk zabezpieczamy śrubkami

#### Uwagi:

1. Zanim przystąpisz do instalacji i obsługi urządzenia dokładnie zapoznaj się z poniższą instrukcją.
2. Przed instalacją urządzenia sprawdź listę komponentów oraz ich stan. W przypadku problemów skontaktuj się ze sprzedawcą.
3. Unikaj wkładania obiektów lub części ciała do urządzenia w trakcie jego pracy by uniknąć obrażeń i/lub uszkodzenia sprzętu.
4. Sprawdź schematy połączeń kabli by uniknąć zwarc i/lub uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy blokować wlotów i wylotów powietrza.
6. Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, promieni słonecznych, wody, olejów. Nie należy używać w otoczeniu o wysokiej wilgotności. Należy stawiać na stabilnym, płaskim i wolnym od wibracji podłożu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
7. Nie czyścić za pomocą chemikaliów oraz mokrych ścierek (chemikalia: wybielacz, воск, benzen, alkohol, rozpuszczalnik, odstraszczone komarów, perfum, smary).
8. By uniknąć ran i obrażeń należy nosić rękawice ochronne przy obchodzeniu się z urządzeniem.
9. Specyfikacja oraz wygląd produktu może ulec zmianie bez uprzedzenia

